

Özellikler

- Alüminyum, PVC, ahşap, sürgülü pencere ve kayar kapılar için
- Çeşitli montaj seçenekleri ile iç ve dış mekana uygun
- Kilitlemek ve açmak için 2 adet anahtar ile birlikte
- Kullanım ve montajı kolay
- 2 yıl garantili

Gerekli Malzemeler



Alüminyum kapılar için matkap uçları: Ø4mm, Ø8.5mm



Ahşap kapılar için matkap uçları: Ø3mm, Ø9.5mm



Keski



Çekiç



Yıldız Tornavida



Düz Tornavida

Eğer vidaların takılacağı yüzey sert ise matkap kullanılarak bir ön delik açılması tavsiye edilir.

Montaj Talimatları


Alüminyum Doğrama için

DİKKAT: Montaj deliklerini açmadan önce montaj vidalarının camı veya sürgü mekanizmasını etkilemeyecek şekilde olmasına dikkat edin.

1. Kilidi açılmış Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı Kilidini kapalı konumda olan pencereye arzu ettiğiniz montaj şeklinde yerleştiriniz. Sürgü deliğini pencere çevresinin 3mm ilerisine gelecek şekilde işaretleyin.
2. Sabitleme deliklerini işaretleyerek 4mm'lik matkap ucu ile dikkatli şekilde deldikten sonra kutudan çıkan sabitleme vidaları ile pencereye kilidi monte edin.
3. Sürgü milini hizalayıp işaretledikten sonra 8.5mm'lik matkap ucu ile 40mm derinlikte mil karşılığı için delik açın.
4. İsteğe bağlı havalandırma konumu: Pencereyi arzu ettiğiniz açık havalandırma pozisyonunda iken sürgü milinin karşısına 3. adımı takip ederek uygun mil karşılığı açınız.

Ahşap Pencere için

1. Kilidi açılmış Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı Kilidini kapalı konumda olan pencereye arzu ettiğiniz montaj şeklinde yerleştiriniz. Sürgü deliğini pencere çevresinin 3mm ilerisine gelecek şekilde işaretleyin.
2. Sabitleme deliklerini işaretleyerek 3mm'lik matkap ucu ile dikkatli şekilde deldikten sonra kutudan çıkan sabitleme vidaları ile pencereye kilidi monte edin.
3. Sürgü milini hizalayıp işaretledikten sonra 9.5mm'lik matkap ucu ile 40mm derinlikte mil karşılığı için delik açın.
4. Gömme çerçeveler için: mil karşılığını pencere çerçevesine yerleştirip uygun bir biçimde sabitleyin. Çift kanat açılan kapılarda hem alt hem üst konuma uygulanması tavsiye edilir.



Yale

İTHALATÇI FİRMA: ASSA ABLOY Kilitleme Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli Org. San. Böl. İPKAS 3. Etap C Blok No:15 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 212 503 41 00 Fax: +90 212 552 52 55
www.yale.com.tr e-mail: info@yale.com.tr

Made in China

P124C

SÜRGÜLÜ PENCERE KİLİDİ (KROM)



8 698943 641 385

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY



Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı Kilidi

- Çeşitli montaj seçenekleri ile iç ve dış mekana uygun

STANDART
GÜVENLİK



Özellikler

- Alüminyum, PVC, ahşap, sürgülü pencere ve kayar kapılar için
- Çeşitli montaj seçenekleri ile iç ve dış mekana uygun
- Kilitlemek ve açmak için 2 adet anahtar ile birlikte
- Kullanım ve montajı kolay
- 2 yıl garantili

Gerekli Malzemeler



Alüminyum kapılar için matkap uçları: Ø4mm, Ø8.5mm



Ahşap kapılar için matkap uçları: Ø3mm, Ø9.5mm



Keski



Çekiç



Yıldız Tornavida



Düz Tornavida

Eğer vidaların takılacağı yüzey sert ise matkap kullanılarak bir ön delik açılması tavsiye edilir.

Montaj Talimatları


Alüminyum Doğrama İçin

DİKKAT: Montaj deliklerini açmadan önce montaj vidalarının camı veya sürgü mekanizmasını etkilemeyecek şekilde olmasına dikkat edin.

1. Kilitli açılmış Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı Kilitini kapalı konumda olan pencereye arzu ettiğiniz montaj şeklinde yerleştiriniz. Sürgü deliğini pencere çevresinin 3mm ilerisine gelecek şekilde işaretleyin.
2. Sabitleme deliklerini işaretleyerek 4mm'lik matkap ucu ile dikkatli şekilde deldikten sonra kutudan çıkan sabitleme vidaları ile pencereye kilidi monte edin.
3. Sürgü milini hizalayıp işaretledikten sonra 8.5mm'lik matkap ucu ile 40mm derinlikte mil karşılığı için delik açın.
4. İsteğe bağlı havalandırma konumu: Pencereyi arzu ettiğiniz açık havalandırma pozisyonunda iken sürgü milinin karşısına 3. adımı takip ederek uygun mil karşılığı açınız.

Ahşap Pencere İçin

1. Kilitli açılmış Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı Kilitini kapalı konumda olan pencereye arzu ettiğiniz montaj şeklinde yerleştiriniz. Sürgü deliğini pencere çevresinin 3mm ilerisine gelecek şekilde işaretleyin.
2. Sabitleme deliklerini işaretleyerek 3mm'lik matkap ucu ile dikkatli şekilde deldikten sonra kutudan çıkan sabitleme vidaları ile pencereye kilidi monte edin.
3. Sürgü milini hizalayıp işaretledikten sonra 9.5mm'lik matkap ucu ile 40mm derinlikte mil karşılığı için delik açın.
4. Gömme çerçeveler için: mil karşılığını pencere çerçevesine yerleştirip uygun bir biçimde sabitleyin. Çift kanat açılan kapılarda hem alt hem üst konuma uygulanması tavsiye edilir.



Yale

İTHALATÇI FİRMA: ASSA ABLOY Kilitleme Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli Org. San. Böl. İPKAS 3. Etap C Blok No:15 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 212 503 41 00 Fax: +90 212 552 52 55
www.yale.com.tr e-mail: info@yale.com.tr

Made in China

P124W

SÜRGÜLÜ PENCERE KİLİDİ (BEYAZ)



8 698943 641 378

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY



Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı Kiliti

- Çeşitli montaj seçenekleri ile iç ve dış mekana uygun

STANDART
GÜVENLİK

